

凍結防止剤散布機 購入仕様書

1. 購入台数 2台（車載式、1.0m³、自然流下式）

納入期限 令和4年3月1日

2. 性能

- | | |
|------------|---|
| (1) 散布幅 | 最小 3.0m 以下～最大 7.0m 以上 |
| (2) 散布質量 | 最小 20g/m ² 以下～最大 40g/m ² 以上 |
| (3) ホッパー容量 | 1.0m ³ |

3. 緒元

- | | |
|--------|------------------|
| (1) 全長 | 1,750mm 以下 |
| (2) 全幅 | 荷台載せ幅 1,600mm 以下 |
| (3) 全高 | 1,630mm 以下 |
| (4) 重量 | 250kg 以下 |

4. 作業装置

- | | |
|------------|---|
| (1) 動力 | 24V バッテリー駆動
(変圧器を使用し 24V 車対応可能) |
| (2) ホッパー | 上方開放形式で散布剤を貯蔵できるものとする。
材質 SUS 製または FRP 製
容量 1.0m ³ |
| (3) フレーム | ホッパー及び散布円盤ユニットを固定するものとする。 |
| (4) シャッター | ホッパー後部に設け、散布量調整が可能なものとする。 |
| (5) 散布円盤 | ホッパー最後端部に設け、散布剤を均一に散布できるものとする。 |
| (6) 詰まり防止 | ホッパー内に散布剤が詰まらないための装置を有するものとする。 |
| (7) 遠隔操作装置 | 車両運転室から作業装置の散布開始・停止操作、散布幅の切替操作が行える装置を有するものとする。 |

5. 付属品（1台当り）

- | | |
|------------------------------|----|
| (1) 取扱説明書 | 1部 |
| (2) ホッパー用雨よけシート（走行中対応可能なもの） | 1個 |
| (3) 荷締機ベルト | 1組 |
| (4) スタンド（倉庫保管のため、自立保管できれば不要） | 1組 |
| (5) 滑車（後取付品） | 1基 |

6. 検査

完成検査は、寸法、外観、その他組立状況を検査し、さらに作業装置の動作等の確認を行い全般的な機能を検査する。

検査に要する器具、人員等は供給者において準備するものとする。

7. 保証

納入後1カ年以内に設計製作上の欠陥によるとみなされる故障が発生した場合には、供給者は無償修理を行わなければならない。また、上記期間経過後であっても、発注者と供給者が協議の上、供給者へ納入後の保守整備を行わせることがあるため、供給者はその能力を有していること。

重大な故障が発生したときは、上記期間経過後であっても、発注者と供給者が協議の上、供給者に無償修理を行わせることがある。

8. その他の事項

(1) 製造期日等の指定

納入機は新品でなければならない。

メーカーは問わないが、国産品かつ市在庫品（㈱三協メカニク社 SH-1000FB）と同等以上の性能を有するものとする。

(2) 提出図書の言語の指定

取扱説明書など義務付けられた図書に使用する言語は、日本語とする。

(3) 受入・納入場所

伊賀市平田 652 番地 1 伊賀市役所大山田支所 倉庫

(4) 輸送費

納入指定場所に納入し、輸送費は価格に含むこと。

(5) 取付作業工賃等について

車両への取付に関する工賃（車両改造費等）は、価格に含まないこととする。